

NEW !

JR Series

ขนาดใหญ่ 34,800 BTU

เย็นไกลทั่วห้อง เย็นดำทั่วบ้าน

**Fast
Cooling**

รู้ใจห้องใหญ่
เย็นไกล

12 เมตร

ชัดเจนว่าดี
มั่นใจเลยว่าใช่



Mr.SLIM




**INVERTER
SYSTEM**



Long Airflow

พลังลมเย็นที่ส่งได้ไกลถึง 12 เมตร*



Auto Vane Control

Up & Down

*กำหนดทิศทาง 5 ตำแหน่ง และ Swing

Left & Right

*กำหนดทิศทางการกระจายลมกว้าง 6 ทิศทาง และ Swing

Up to 12 meters

*เพื่อประสิทธิภาพในการส่งลมไกล ให้ปรับตำแหน่งบานเกล็ดไปที่ระดับบนสุด และปรับระดับแรงลมสูงสุด

Fast Cooling

มาตรฐานการกระจายตัวลมอุณหภูมิภายใน 2 นาที

NORMAL Warmer
FAST COOLING Cooler

เทคโนโลยีเพื่อความเย็นเร็วทันใจ

Model : MSY-GR13VF ที่ความสูง 1.6 ม. จากพื้น
ผลิตโดย ฟ้องดาบุง บริษัท Mitsubishi Electric Corporation (ประเทศไทย) จำกัด
ในไดร์เรกทอรี 2561

Dual Barrier Coating



เทคโนโลยีลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมันจากการเคลื่อนชิ้นส่วนภายในด้วยสารพิเศษ ช่วยลดการการล้างเครื่องปรับอากาศ และช่วยประหยัดพลังงาน

Sleep Mode



ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนอน เพื่อให้คุณพักผ่อนขณะนอนหลับได้อย่างเต็มที่

Error Code



ตรวจสอบอาการผิดปกติของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ เพียงกดปุ่ม

PM 2.5 Filter



เทคโนโลยีเพื่อความสะอาด ช่วยกรองและตรวจจับสิ่งเจือปนอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ในอากาศ ด้วยประจุไฟฟ้า (เป็นอุปกรณ์เสริม)

SPECIFICATIONS

MODEL		STANDARD INVERTER	
		MSY-JR34VF	
Electrical Data	EGAT Level 5		★ ★
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)	(Btu/h/W)	16.79
	Capacity Rated (Min - Max)	Btu/h	33,096 (9,895 - 34,802)
		kW	9.7 (2.9 - 10.2)
	Total Input Rated (Min - Max)	kW	3.16 (0.6 - 3.89)
	Running Current	A	14.5
	SPL Indoor	Quiet	32
		Low	38
		High	49
	Air Circulation (Low - High)	m ³ /min	14.5 - 22.3
Energy Efficiency Ratio	(W/W)	3.07	
Power supply		220 V/ Single phase/ 50 Hz	
Operating Current Max	A	18.0	
Features	Fast Cooling		O
	Error indication		1-way, User search and beep
	Timer switch		24 Hr. ON/OFF timer
	Remote control switch		Wireless
	Indoor fan speeds		5+ AUTO
	Blow fan	Indoor	
Outdoor			Propeller
Dimensions (H x W x D)	Indoor	mm	365 x 1170 x 295
	Outdoor	mm	880 x 840 x 330
Weight	Indoor	kg	20
	Outdoor	kg	49
Piping size	Liquid (diameter)	mm (in)	Ø 6.35 (1/4)
	Gas (diameter)	mm (in)	Ø 15.88 (5/8)
	Max.Length / Max.Height	m	30 / 15
Refrigerant			R32
Outdoor Heat Exchanger			Copper (Bluefin)

หมายเหตุ : - การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกคืออากาศเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง
 - เพื่อประโยชน์ของผู้นับถือ กรณศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ
 - รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specification subjects to change without prior notice
 - การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่างๆ เช่น ไร่ยาเสริมสวย ไร่ตัดผม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศหากมีการใช้งานในสภาวะดังกล่าว จะมีผลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

HOTLINE SERVICE 1325

สายด่วนให้บริการทุกวัน
จ. - ศ. เวลา 7.30 - 24.00 น.
ส. - อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 - 22.00 น.

Eco Changes for a greener tomorrow

Eco Changes คือ การแสดงจุดยืนของกลุ่มบริษัท ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยผ่านหลากหลายธุรกิจ เราจะเป็นแรงสนับสนุนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้กลายเป็นจริง

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด 28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62 โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763 www.mitsubishi-kyw.co.th



ศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC
 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
 ระบบคุณภาพ ISO 9001